

Wienerberger Leadax Roov Bio Bind

1. Opis produktu

Leadax Roov Bio Bind to płyn do łączenia złączy i detali membrany Leadax Roov. Płyn składa się z kompozycji (BIO) etanolu i alkoholu izopropylowego (IPA) oraz przezroczystego niebieskiego barwnika.

2. Zastosowanie

Membrana Leadax Roov poddana działaniu Leadax Roov Bio Bind, zmienia swoją strukturę powierzchni tak, że staje się odpowiednia do łączenia membran ze sobą. Wysoka zawartość alkoholu w Leadax Roov Bio Bind zapewnia, że aktywne cząsteczki są równomiernie rozłożone na powierzchni, a następnie zmiękczejają dwie warstwy membrany Leadax Roov, umożliwiając ich połączenie.

3. Przygotowanie

Przed nałożeniem produktu Leadax Roov Bio Bind wszystkie powierzchnie muszą być czyste i suche. Podczas stosowania Leadax Roov Bio Bind należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Nie palić tytoniu ani nie używać otwartego ognia podczas pracy z Leadax Roov Bio Bind.

4. Instrukcja stosowania

Nie mieszać Leadax Roov Bio Bind. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Aby zapobiec parowaniu Leadax Roov Bio Bind podczas stosowania, należy ograniczyć ilość Leadax Roov Bio Bind w kuwecie. Regularnie czyścić kuwetę.

Nałóż Leadax Roov Bio Bind na suchą i czystą powierzchnię za pomocą wałka lub gąbki. Podczas aplikacji powierzchnia powinna wyglądać na moką, ale nie należy nakładać jej zbyt grubo. Nakładaj szerzej niż rzeczywista powierzchnia łączenia, tak aby była całkowicie pokryta. Jeśli używasz wałka, upewnij się, że jest wolny od nadmiaru pyłu i regularnie wymieniaj wałek. Nie pozwól, aby Leadax Roov Bio Bind wyschł przed nałożeniem membrany Leadax Roov. Musi ona być nadal mokra podczas łączenia. Leadax Roov Bio Bind wygląda na błyszczący i mokry.

Po nałożeniu Leadax Roov Bio Bind potrzebuje do 24 godzin, aby w pełni związać i uzyskać maksymalną wytrzymałość. Złącze jest jednak wodoodporne natychmiast po aplikacji. W przypadku nowo nałożonych membran Leadax Roov należy wykonać test odrywania najwcześniej po 24 godzinach. Czas wiązania może się różnić w zależności od warunków pogodowych.

Należy zamknąć butelkę, aby Leadax Roov Bio Bind nie wyparowywał. Po użyciu szczelnie zamknąć butelkę i przechowywać zgodnie z zaleceniami. Leadax Roov Bio Bind jest odpowiedni dla wszystkich produktów Leadax Roov PVB. Przezroczysty, niebieski kolor znika po kontakcie z promieniowaniem UV i/lub wodą.

5. Zasady bezpieczeństwa

Patrz karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

6. Postępowanie i magazynowanie

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją lub mieszaniną:

- Kontakt ze skórą, unikanie kontaktu z oczami i odzieżą

Informacje o zagrożeniach pożarem i wybuchem:

- Należy przechowywać z dala od źródła ognia
- Nie palić papierosów
- Należy podjąć środki ostrożności przeciwko wyładowaniom elektrycznym

Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym znajomość niezgodnych produktów:

- Brak wymagań

Wymagania dotyczące przestrzeni magazynowej:

- Przechowywać w chłodnym miejscu

Informacje dotyczące typowego przechowywania:

- Brak wymagań

Więcej informacji o warunkach przechowywania:

- Tuby powinny być szczelnie zamknięte
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w dobrze zamkniętych opakowaniach
- Klasa przechowywania: 3

Szczególne zastosowania końcowe:

- Brak dodatkowych istotnych informacji



Karta techniczna

Wienerberger Leadax Roov Bio Bind

7. Opakowanie i okres przydatności produktu

Opakowanie	Zawartość	Okres przydatności
Butelka PP	1 litr / 6 butelek w kartonie	Bez ograniczeń

8. Parametry techniczne

Skład	Etanol, alkohol izopropylowy, barwnik
Kolor	Niebieski przezroczysty
Temperatura zapłonu	425°C
Gęstość	0,79 g/cm ³
Zużycie	Średnio 25 mb złącza na litr, w zależności od temperatury
Właściwości wybuchowe	Produkt nie jest materiałem wybuchowym

9. Symbole zagrożeń



UN1993
KLEJE DO ETYKIET
Z ŁATWOPALNĄ
CIECZĄ, ZAWIERAJĄCE
ŁATWOPALNĄ CIECZ

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

- CONTAINS (BIO)** Etanol, alkohol izopropylowy (IPA)
- H225** Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
- H319** Działa drażniąco na oczy.
- H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- P101** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- P102** Chronić przed dziećmi.
- P103** Przed użyciem przeczytać etykietę.
- P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- P241** Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego] przeciwwybuchowego sprzętu.
- P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303+P361+P353** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P501** Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.