

Karta techniczna

Wienerberger Leadax Roof Liquid PVB

7. Opakowanie i okres przydatności produktu

Opakowanie	Zawartość	Okres przydatności
Butelka PET/ pudełko kartonowe	250 ml / 8 butelek w kartonie	12 miesięcy

8. Parametry techniczne

Skład	PVB (poliwinylobutyral), etanol, propanol
Kolor	Przeźroczysty
Temperatura zapłonu	425°C
Gęstość	Nie określono
Właściwości wybuchowe	Nie określono

9. Symbole zagrożeń



**UN1993
KLEJE DO ETYKIET
Z ŁATWOPALNĄ
CIECZĄ, ZAWIERAJĄCE
ŁATWOPALNĄ CIECZ**

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

- CONTAINS (BIO)** Etanol, alkohol izopropylowy (IPA)
- H225** Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
- H319** Działa drażniąco na oczy.
- H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- P101** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- P102** Chronić przed dziećmi.
- P103** Przed użyciem przeczytać etykietę.
- P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- P241** Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego] przeciwwybuchowego sprzętu.
- P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303+P361+P353** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P501** Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.