

## LIVELLO SLIM

### KARTA TECHNICZNA

**ZASTOSOWANIE:** Element małej architektury z możliwością zabudowy w pionie.

**POWIERZCHNIA:** Gładka

**TECHNOLOGIA:** Naturalny beton (silexo, platino,teneri,bruni), Colorflow (verti)

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Sposób pakowania: pojedynczy wymiar
- Typ krawędzi: proste
- Hydrofobizacja: tak
- Dystanse określające szerokość fug: nie

**WYMIARY I ILOŚCI:**

<i>nazwa i opis produktu</i>	<i>długość [cm]</i>	<i>szerokość [cm]</i>	<i>wysokość [cm]</i>	<i>ilość/paleta</i>	<i>j.m.</i>	<i>waga palety [t]</i>
LIVELLO SLIM	100	30	8	24	szt.	1,31

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005**

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]				
<i>długość</i>	<i>szerokość</i>	<i>wysokość</i>	<i>maksymalna wklęsłość</i>	<i>maksymalna wypukłość</i>
±5	±5	±5	-	-
PARAMETR				WARTOŚCI
KLASA BETONU				C30/37
NASIĄKLIWOŚĆ				< 7%

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta
2. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Piętrowanie maksymalnie 2 palet.
6. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.