

FUGGIO kruszywo

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Kruszywo służące do wypełnienia fug w produktach typu Aquaton, Eko Ażur oraz jako elementu ozdobnego do zastosowań ogrodowych.

KOLOR: fraxo, samun, magni

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiar kruszywa: 8 – 16 mm
- Waga: 1,5 t
- Sposób pakowania: bigbag

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: EN 12620:2002

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
KSZTAŁT, WYMIAR I GĘSTOŚĆ ZIAREN	Wymiar kruszywa [mm]	8/16
	Uziarnienie kruszywa	Gc85/20
	Gęstość nasypowa [kg/m ³]	1480
OBECNOŚĆ ZANIECZYSZCZEŃ	Zawartość pyłów f [%]	f _{1,5}
TRWAŁOŚĆ A ZAMRAŻANIE/ROZMRAŻANIE	Mrozoodporność, F	F ₁

ZAPOTRZEBOWANIE:

NAZWA PRODUKTU	ZUŻYCIE [kg/m ²]	WYDAJNOŚĆ [m ² /bigbag]
EKO AŻUR	33,12	45,29
AQUATON	25,40	59,06

UWAGI:

1. Zapotrzebowanie ilościowe wyliczono dla pełnych wysokości poszczególnych produktów oraz szerokości fugi zgodnej z wolnymi przestrzeniami w produkcie.
2. Finalna ilość realnie zużytego piasku do za fugowania kostki może nieznacznie się różnić od powyżej podanych wartości w granicach 5-10%. Ponadto w trakcie użytkowania nawierzchni fugi należy systematycznie uzupełniać w miejscach gdzie powstaną ubytki.