

LUNIS

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Płyta brukowa przeznaczona do zabudowy nawierzchni pod ruch pieszego, kołowy lekki do 3,5t oraz incydentalny ruch kołowy ciężki powyżej 3,5t.

POWIERZCHNIA: Gładka

TECHNOLOGIA: Błyszcząca (luce nero)

PARAMETRY TECHNICZNE:

▪ Kombiforma:	Nie
▪ Grubość [cm]:	8
▪ Typ fazy:	Bez Fazy
▪ Hydrofobizacja:	Tak
▪ Ilość na palecie [m ²]:	8
▪ Waga palety [t]:	1,48
▪ Ilość warstw na palecie:	8
▪ Wymiary kamieni [cm] - ilości na warstwie [szt.]:	
A) 50 x 25	8 szt.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006


PARAMETR	WARTOŚCI
TOLERANCJE WYMIAROWE DŁUGOŚĆ [mm]	±3
TOLERANCJE WYMIAROWE SZEROKOŚĆ [mm]	±3
TOLERANCJE WYMIAROWE GRUBOŚĆ [mm]	±3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [MPa]	2T (4.0 MPa)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU [MPa]	-
NASIĄKLIWOŚĆ [%]	Klasa 2B
ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE /ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI	Klasa 3D
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Klasa 4I
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG / POŚLIZGNIĘCIE	zadawalająca

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta
2. Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału na ułożonej powierzchni, zabezpieczenie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Piętrowanie wzwyż maksymalnie 3 palet.
6. Zabezpieczenie zagęszczarki podczas pracy płytą z tworzywa sztucznego.
7. Wypełnienia szczelin piaskiem płukany bez frakcji pylastych i ilastych.
8. W celu wyliczenia zapotrzebowania produktu należy dodać do rzeczywistej powierzchni od 5 do 10% na ewentualne docinki i odpad.


LUNIS
RYSUNEK WYMIAROWY

WYKAZ KAMIENI [cm]


grubość: 8cm



DETAL KRAWĘDZI [mm]



UKŁAD NA WARSTWIE



PROPORCJE KAMIENI:

kamień A 25,0x50,0cm: 8 szt./warstwa 64 szt./paleta


ILOŚĆ (m²):

warstwa: 1,00 m²
paleta: 8,00 m²

WZORY UŁOŻENIA

 moduł podstawowy wzoru

WZÓR 1




LUNIS
RYSUNEK WYMIAROWY

WZORY UŁOŻENIA

 moduł podstawowy wzoru

WZÓR 2



WZÓR 3



WZÓR 4

