


Pustak wentylacyjny jednokanałowy 1A



Parametry produktu

Wymiary b/l/h [mm]	188/188/240
Masa [kg]	ok. 6
Klasa wytrzymałości [MPa]	5
Trwałość (mrozoodporność)	F0
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:	S1
Reakcja na ogień	A1
Zużycie	4 szt. / m.b. (jeden kanał)
Otwór wentylacyjny	φ 150 mm

Zastosowanie

Pustak ceramiczny przeznaczony do murowania kanałów wentylacyjnych.

Umożliwia wykonywanie kanałów wentylacyjnych w budynkach zarówno jedno- jak i wielorodzinnych.

Produkt komplementarny z pustakami ceramicznymi Porotherm.

Zalety

- Nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt
- Szybkie murowanie
- Możliwość wznoszenia dowolnej ilości kanałów wentylacyjnych
- Okrągłe otwory wentylacyjne
- Łatwe murowanie, dzięki niewielkiej masie produktu
- Łatwe projektowanie i wykonawstwo (zgodność z modułem systemu Porotherm)
- Wysoka jakość zapewniana przez nowoczesną technologię produkcji oraz System Zakładowej Kontroli Produkcji